

Produktinformation 12.70.15

15-03-2019

Underbody Coating (AE)

Beschreibung

Underbody Coating ist ein Unterbodenschutz auf Bitumenbasis mit hervorragendem Korrosionsschutz. Dank optimalem Verhältnis zwischen Bitumen, Füllmaterialien, Korrosionsinhibitoren und Haftmaterialien bietet dieses Produkt effektive Schalldämpfung, gutes Deckvermögen und eine ausgezeichnete Anhaftung an modernen Bodengruppen. Underbody Coating ist kaum temperaturempfindlich und kann sowohl horizontal als auch vertikal absolut tropf- und nebelfrei aufgetragen werden.

Nach der Anwendung entsteht eine schwarze klebfreie, elastische Schutzschicht mit hoher Verschleißfestigkeit, die starke Wasser- und Salzhemmer beinhaltet sowie schalldämpfend und steinschlagbeständig ist. Sie ist weitgehend immun gegen mechanische Belastung, Straßenchemikalien und Industrieabgase.

Anwendung

Underbody Coating (AE) gewährleistet dank seiner spezifischen Auslegung einen dauerhaften Rostschutz von Bodenblechen und Radkästen von Fahrzeugkarosserien.

Typische Standardanalysen

Farbe	ZWART
Dichte bei 20 °C	0,763
Flammpunkt PM, °C	-7
Feststoff Gehalt	23 - 25

Verfügbare Packungen



39601

400 ml Sprühdose

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.